

## FELT VR | Advanced | 105

3 799.00 \$

### Product Images



### Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO FELT VR | Advanced | 105 2024 La plateforme VR Advanced est équipée du groupe mécanique 105 testé et éprouvé de Shimano pour un vélo digne des modèles de course.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

### Spécifications

**Frein avt:**

Shimano BR-R7120, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

**Fourche:**

Felt VR 4.0, UHC Advanced carbon

**Levier de frein:**

Shimano ST-R7120

**Pédalier:**

Shimano 105, FC-R7100, 50/34 T

**Potence:**

Easton AL

**Guidon:**

Devon DBar.A2

**Pneu:**

Vittoria Rubino Pro IV, 700x32

**Couleur:**

Felt Black/Lightning White/Disruptive Blue

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

Shimano 105, ST-R7120

**Disque de frein arr:**

Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock

**Poids maximal autorise:**

129 kg

**Chaîne:**

Shimano CN-HG7100

**Bar tape:**

Felt VelvetGel tape with 3M reflective base

**Roue avant:**

Rim: Alex Aluminum 25.6/21/23mm / Hub: Shimano HBRS470CL

**Validation de remorque:**

Aucune validation de remorque

**Cadre:**

Felt VR 4.0, UHC Advanced carbon

**Cassette:**

Shimano 105 CS-R7101, 11-34 T

**Dérailleur:**

Shimano 105, RD-R7100, Shadow, 24-S

**Dérailleur avant:**

Shimano 105, FD-R7100

**Frein arr:**

Shimano BR-R7170, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

**Disque de frein avt:**

Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock

**Casque:**

IS (NO.42)

**Roue arrière:**

Rim: Alex Aluminum 25.6/21/23mm / Hub: Shimano FHRS470CL

**Tige de selle:**

Devon Post.C2

**Selle:**

Prologo Dimension Space STN

**Roues:**

Devon WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm